

DAGELIJKS ONDERHOUD

	 Toegang tot operatormenu PIN invoer Code 0166 Kies Onderhoud		Clean Lock: Druk op "CleanLock", dan begint een countdown van 15 seconden te lopen. Nu kan het touchdisplay worden gereinigd. 15 seconden na de laatste aanraking wordt het touchdisplay weer geactiveerd.
--	--	--	---

Melksysteemspoeeling:

De melksysteemspoeeling kan afzonderlijk worden gestart. Dit is praktisch, wanneer er langere pauzes tussen de afgifte van melkproducten zitten.

De melksysteemspoeeling spoelt de melkslang en de melkschuimer uit.

- * Roep het menu Onderhoud op
- * Druk op **Reinigingsprogramma's**
- * Druk op **Melksysteemspoeeling**
- * Volg de aanwijzingen op het display

De melksysteemspoeeling spoelt de melkslang met de melkpijpjes en de combi-uitloop.

VOORZICHTIG



Tijdens de reiniging stroomt er hete reinigingsvloeistof uit de uitloop.



Droesbak reiniging:

Het koppenplateau ligt op de droesbak. Houd het koppenplateau bij het leegmaken van de droesbak altijd vast.

- * Maak de droesbak leeg
- * Het koppenplateau ligt op de droesbak. Houd het koppenplateau bij het leegmaken van de droesbak altijd vast.
- * Spoel de droesbak onder stromend droesbak uit
- * Reinig met een vochtige doek
- * Droog de droesbak en breng deze weer aan



Lekbak reinigen:

- * Til de lekbak aan de voorste buitenkant iets op en neem deze weg
- * Neem het lekrooster weg en reinig deze met de reinigingsborstel
- * Reinig de lekbak grondig
- * Reinig de SteamJet-uitlaat en afdekking grondig met de meegeleverde reinigingsborstel
- * Spoel de lekbak en het lekrooster afsluitend met schoon drinkwater
- * Droog de lekbak en het lekrooster, zet deze in elkaar en plaats deze weer terug

Behuizing reinigen

- * Er bestaat het gevaar dat bij de reiniging krassen of schrammen ontstaan.
- * Reinig niet met schuurmiddel of iets dergelijks.
- * Gebruik uitsluitend zeer milde reinigingsmiddelen.
- * Gebruik geen sterk alkalische, alcoholhoudende of ontvettende reinigingsmiddelen.
- * Gebruik voor de reiniging zachte doeken.

INDIEN AANWEZIG

Mixerspoeling

- * De mixerspoeling kan afzonderlijk worden gestart.
- * Roep het menu Onderhoud op
- * Druk op **Reinigingsprogramma's**
- * Druk op **Mixerspoeling**
- * Volg de aanwijzingen op het display



Deze verkorte handleiding is een samenvatting van de originele gebruiksaanwijzing. Voor aanvullende informatie raadpleeg de originele gebruiksaanwijzing SCClub V01 / 03.2017.

WEKELIJKS ONDERHOUD, betreft dagelijks onderhoud en onderstaande werkzaamheden

	Systeemreiniging: De systeemreiniging is een automatisch reinigings- programma en reinigt met een Schaerer reinigings- tablet het koffiesysteem van de koffiemachine. Een melksysteemspoeling en een mixerspoeling maken deel uit van de systeemreiniging. Totale duur ca. 10 minuten.	 Systeemreiniging * Roep het menu Onderhoud op * Druk op Reinigingsprogramma's * Druk op Systeemreiniging De volgende vraag verschijnt: "Na de reiniging uitschakelen?" Bij Ja schakelt de koffiemachine na de reiniging uit. Bij Nee wordt de koffiemachine na de reiniging opnieuw gestart. * Kies de gewenste optie * Volg de aanwijzingen op het display
	 ⚠ VOORZICHTIG	⚠ VOORZICHTIG * Bij oogcontact kan de Schaerer melksysteemreiniger ernstig oogletsel veroorzaken. * Zorg ervoor dat de melksysteemreiniger nooit in de ogen van mensen of dieren komt.
Melksysteem handmatig uitvoeren: Neem de afdekking voor de uitloper weg	* Neem de melkschuimer met het stoompijpje weg * Demonteer de afzonderlijke delen en reinig deze grondig onder stromend warm water * Reinig de geleiding in de uitloop met een vochtige doek * Reinig de kanalen en de aansluitingen met de meegeleverde reinigingsborstel	* Meng 5 ml speciale reiniger van Schaerer met 0,5 liter warm drinkwater * Leg alle afzonderlijke delen, ook de reinigingsborstel, in de voorbereide reinigingsvloeistof * Alle delen moeten helemaal bedekt zijn met de reinigingsvloeistof. * Reinig na 5 uur alle delen grondig met de borstel Spoel alle delen heel grondig met schoon drinkwater
INDIEN AANWEZIG		
Mixer reinigen: * Voer een mixerspoeling uit * Open de deur	* Trek de mixerbeker aan de handgreep er naar voren af * Til de mixerbeker iets op, zodat het aanwezige restwater wegloopt * Trek de mixerslang, van de mixerbeker naar de uitloop, eraf en neem deze uit de geleiding	Bij het in elkaar zetten moeten alle openingen in dezelfde richting wijzen. * Plaats de mixerslang door de geleiding in de uitloop * Plaats de mixerbeker weer terug tot deze vastklikt * Steek de mixerslang op de mixerbeker