



Kom tijdens het spoel- of reinigingsprogramma nooit met uw handen in de machine of onder de productuitloop

0	1	2	3	Werkzaamheden	Opmerkingen	Nr
x	x	x	x	1. Deur openen.		
			x	2. Alle containers sluiten en uitnemen.	Containers niet op de grond zetten.	
			x	3. Containerplatform, achter-/zijwand en onderzijde bovenplaat reinigen.		
	x	x	x	4. Container losjes opschudden, maar niet laten inklinken.	Dus niet tegen containers kloppen.	
?	x	x	x	5. Ingrediënten bijvullen.	Vullen naar behoefte. Niet teveel!	
→	x	x		6. Reiniging programma starten, reinigingstablet in brewer doen. ✖	Via  → 'Reinigen'.	
			x	7. Buitenzijde containers schoonhouden en containers terugplaatsen.		
		x	x	8. Containertuitjes verwijderen. *		9
	x			9. Mengkomringen droog reinigen.		10
		x	x	10. Mengkommen/uitgifteslangen/uitlooptuitjes verwijderen. *	Kom/slang/tuitje niet uitaan halen	11
		x	x	11. Tuitjeshouder verwijderen. *	Arm goed vasthouden.	13
			x	12. O-ringen en mixerschijven reinigen. *		14
		x	x	13. Automaat in servicemode brengen en brewer verwijderen. *	Via  → 'Service toestand aan'.	
				14. Filtercassette reinigen, filtermatje verwijderen. *	Indien nodig filtermatje(s) wisselen.	15
of		x	x	15. Voorzijde middenblok schoonhouden.	Bij 3 ook inspuitsstukjes reinigen.	
		x	x	16. Schone onderdelen terugplaatsen. *		
			x	17. Containers openen.		
?	x	x	x	18. Lek- en residubak uitnemen, legen, schoonhouden en plastic zak plaatsen	Residu controleren op vochtigheid	
	x	x	x	19. Ruimte onder middenblok schoonhouden (tussenplaat, bodem, wanden).		
	x	x	x	20. Lek- en residubak terugplaatsen.		
	x	x	x	21. Binnenzijde deur schoonhouden.		
		x	x	22. Bekerroosters verwijderen. *		26
→	x		x	23. Spoel programma starten. ✖	Via  → 'Spoelen'.	
	x	x	x	24. Tapnis + bekersensor reinigen. Bekerplateau reinigen.		29
	x	x	x	25. Voorzijde automaat reinigen.		
		x	x	26. Bekerplateau en schone bekerroosters terugplaatsen. *		
		x	x	27. Bovenzijde en zijkanten automaat schoonhouden.		
	x	x	x	28. Verlaat het operatormenu.	Op  drukken.	
	x	x	x	29. Testconsumpties koffie nemen. Bij ② ook doorlooptijd koffie controleren.	Voorkomt ook smaakklachten.	
			x	30. Testconsumpties overige producten nemen.	Algehele controle.	
			x	31. Betaalsysteem reinigen en testen.	Indien van toepassing.	
			x	32. Ruimte onder automaat schoonmaken	Iekbak verwijderen	
x	x	x	x	33. Deur sluiten, automaat netjes achterlaten.	Directe omgeving.	

? Vraagteken alléén uitvoeren indien nodig (bij een navulbeurt).

✖ Reinigen met tablet minimaal 2x per week (8), spoelen overige verzorgingsbeurten (29).

Verzorgingsbeurten (verklaring van de kruisjes)		
0	Navullen	Indien ingrediënten of bekers nog dezelfde dag moeten worden bijgevuld.
1	Basis verzorging	Afhankelijk van verbruik. Dagelijks, om de dag of om de twee dagen.
2	Uitgebreide verzorging	Minimaal 1x per week of na 600 consumpties.
3	Maandbeurt	Minimaal 1x per maand.

* Opmerking:

Onderdelen worden meestal ter plaatse gereinigd. Onderdelen kunnen ook uit de automaat gehaald worden, en met behulp van de wisselonderdelen uit het **Week Wissel Set (WWS)** vervangen worden. Deze onderdelen moeten dan volgens Werkinstructie W200 (Algemene reiniging PSL) worden gereinigd.

Binnenzijde automaat



Mengkom detail

