

Toolbox 30. VEILIGHEIDSSCHOENEN

V1.0 17-05-2017

MAAS verstrekt standaard S3 veiligheidsschoenen. Deze veiligheidsschoen is erg veilig. In deze toolbox wordt gewezen op het belang van veiligheidsschoenen. Ook op het juiste gebruik, controle en onderhoud van je veiligheidsschoenen.

Wat betekent eigenlijk een S3 veiligheidsschoen?

- Neuskap heeft een indeukresistentie van 15.000 Newton. 15.000 Newton is ruim 1.500 kg. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische ingrediëntenwagen. Het gewicht (leeg) is 115 kg, maar de aslast (kracht die de wielen op het wegdek en dus ook je voeten uitoefenen) is bij een lege ingrediëntenwagen al 200 kg.
- Neuskap heeft een impactresistentie van 200 Joule: 200 joule = 20 kilo - 1 Joule is de hoeveelheid arbeid die nodig is om een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. Die energie komt weer vrij als dat gewicht op je tenen valt
- De schokdemping in de hak is minimaal 200 Joule.
- Antistatische eigenschappen
- Energie absorberende hak
- Gesloten hiel
- Verhoogde weerstand tegen binnendringen van water door waterafstotend en water absorberend bovenmateriaal
- Antiperforatie tussenzool

Wat controleer je bij ontvangst van nieuwe schoenen?

Bij ontvangst controle op aanwezigheid gebruiksaanwijzing en CE-keur.

- Op grond van de VGM-wetgeving worden aan PBM's technische ontwerp- en constructie-eisen gesteld.
- Als het PBM voorzien is van CE-markering mag er vanuit worden gegaan, dat het voldoet aan de betreffende eisen.

Hoe gebruik je de veiligheidsschoenen?

In overeenstemming met het gebruiksvorschrift. Voet- en beenbescherming wordt gedragen bij werkzaamheden waar gevaar aanwezig is:

- bij transportwerkzaamheden, denk aan de elektrische ingrediëntenwagen;
- bij werken met gevaarlijke stoffen, denk aan reinigingsmiddelen.
- van vallende voorwerpen
- scherpe voorwerpen op de ondergrond
- bij montagewerkzaamheden
- in constructiewerkplaatsen

Hoe controleer en onderhoud je je veiligheidsschoenen?

- Voetbescherming moeten goed worden onderhouden en moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen.
- Reinigen door verwijderen van vuil en het behandelen met leervet.
- Na gebruik op een droge stofvrije plaats, zodat de schoenen de tijd krijgen om het opgenomen transpiratievocht uit te wasemen.

Wanneer laat je je veiligheidsschoenen vervangen?

- Op advies van deskundige of op verzoek van de gebruiker.
- Vervanging is noodzakelijk bij verminderd draagcomfort, beschadigingen of slijtage.
- Na impactbescherming te hebben geboden dienen veiligheidsschoenen vervangen te worden.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij veiligheidsschoenen?

- Op de verstrekking, het gebruik, de voorlichting en de controle op het gebruik van PBM's zijn de bepalingen van het op de Arbowet gebaseerde Arbobesluit aangaande persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing.
- De noodzaak tot het dragen van voetbescherming komt voort uit de risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Wie kan een boete krijgen als je je veiligheidsschoenen niet draagt?

- In geval van het niet op de juiste wijze gebruiken van de hem ter beschikking gestelde PBM's kan de werknemer een bestuurlijke boete worden opgelegd.
- De werkgever moet kunnen aantonen dat hij geschikte middelen te beschikking heeft gesteld, de nodige (herhaalde) instructie heeft gegeven en afdoende toezicht op het dragen heeft gehouden.