



CONTRACTOR VEILIGHEIDSHANDBOEK Maas International B.V.

Versie 2.0
16-05-2017

Contents

1	Inleiding
2	Criteria voor aanvang van de werkzaamheden
2.1	Definities.....
2.2	Handhaving en evaluatie
3	Informatie
3.1	Eigen werknemers en onderaannemers
3.2	Vragen.....
3.3	Veiligheidsbeleid, verzekeringen en EHBO.....
3.4	Vóór bevestiging van de opdracht.....
3.5	Toezi chthouder.....
3.6	Bij eerste aankomst op het werk.....
3.7	Tijdens het werk
3.8	Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
3.9	Roken
3.10	Afval.....
4	Algemene werkmethoden
4.1	Veilig werk vergunning
4.2	Chemicaliën en MSDS.....
4.3	Vluchtwegen en blusapparatuur
4.4	Training en gebruik apparatuur.....
4.5	Werkgebied
5	Arbeidsmiddelen
5.1	Gevaarlijke machines.....
5.2	Heftrucks, kranen, takels en hefwerktuigen
5.3	Interne verkeersregels.....
5.4	Ladders en steigers.....
6	Milieu en omgeving
6.1	Gevaarlijke stoffen.....
6.2	Geluid.....
6.3	Fijnstof

7	Specifieke werkmethoden
7.1	Afbraak- en sloopwerkzaamheden
7.2	Afvoerleidingen en riool
7.3	Drukvaten en cilinders met samengeperst gas
7.4	Elektriciteit
7.5	Graafwerkzaamheden
7.6	Heet werk
7.7	Schilderen
7.8	Watervoorziening
7.9	Werken op hoogte of op daken
8	Calamiteiten
8.1	Brand en evacuatie
8.2	Ongeval & incidenten rapportage

1 Inleiding

Maas International B.V. heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en streeft er naar veiligheid en milieubescherming op het hoogste niveau te handhaven. Om dit te doen, hebben we een reeks eisen opgesteld die moeten worden nageleefd door alle contracters en tegelijkertijd door onze eigen medewerkers. De meeste van deze eisen zijn gebaseerd op gezond verstand en goede werkmethoden.

De eisen zijn bedoeld om de veiligheid voor contractors te garanderen. Ze zijn niet bedoeld om werkzaamheden te beperken of de manier waarop werk wordt uitgevoerd te belemmeren.

Het is essentieel om te voldoen aan deze eisen, en dat ze worden beoordeeld voordat het werk wordt gestart. Dan zal de contractant ook geen moeite hebben met de naleving ervan.

Indien de contractant niet aan de regels van Maas International B.V. voldoet, wordt de vrijheid om opschorting van de werkzaamheden te rechtvaardigen in gang gezet. Als dit gebeurt, dan is het niet toegestaan om de werkzaamheden te hervatten zonder schriftelijke toestemming van Maas. Er kunnen dan verder geen financiële aanspraken worden gemaakt die voortvloeien uit deze schorsing van de contractant.

2 Criteria voor aanvang van de werkzaamheden

2.1 Definities

"Contractant": een aannemer welke heeft aangegeven werkzaamheden te doen voor Maas International B.V. en omvat personeel, alle aannemers en onderaannemers die in dienst zijn van deze aannemer. De contractant moet iemand benoemen die "site vertegenwoordiger" is. Deze zal verantwoordelijk zal zijn ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan.

De "Onderneming" betekent Maas International B.V.

De "verantwoordelijke persoon" is de persoon binnen Maas International B.V. die contact heeft met de contractant.

2.2 Handhaving en evaluatie

Maas International B.V. komt overeen met de contractor dat de contractor en diens medewerkers (inclusief onderaannemers) voldoen aan de geldende regels in de Arbeidsomstandighedenwet en alle hiermee gerelateerde wet- en regelgeving die voortvloeit en waaraan voldaan moet worden volgens de risicoanalyse. Bij overtreding kan Maas International B.V. de diensten van de contractant onmiddellijk beëindigen.

Onveilige werkmethoden of het negeren van veiligheidsvoorschriften en/ of procedures zal leiden tot corrigerende maatregelen tot en met de beëindiging van contracten.

De veiligheidsprestaties van de contractor zullen worden geëvalueerd en zullen deel uitmaken van een post-job-evaluatie die zal worden gebruikt bij bepalen van eventueel verdere werkzaamheden uit te voeren door de contractor.

Binnen Maas International B.V. kunnen veiligheidsinspecties worden gehouden. Dit houdt in dat voertuigen onderzocht kunnen worden. Dit is puur voor beveiligingsdoeleinden. Uw medewerkers dienen hier hun medewerking aan te verlenen.

3 Informatie

3.1 Eigen werknemers en onderaannemers

Het is een voorwaarde voor een bedrijfsopdracht dat de contractor ervoor zal zorgen dat zijn werknemers en onderaannemers op de hoogte zijn van de bovengenoemde veiligheidsregels en procedures.

Voor dit doel kunnen bovenstaande regels vrij gekopieerd worden.

De contractor is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle onderaannemers op de hoogte worden gesteld van de inhoud van dit document. Details van alle onderaannemers moeten worden bezorgd aan de in het bedrijf aangewezen verantwoordelijke persoon.

Alle contractors, hun werknemers en onderaannemers moeten de veiligheidsintroductie hebben doorgelezen en hebben ondertekend om aan te geven dat ze deze hebben gelezen en begrepen en het eens zijn te werken volgens deze vastgestelde werkmethodes.

3.2 Vragen

Voor eventuele vragen of verzoeken om nadere informatie over de veiligheid van de bovenstaande regelingen worden verwezen naar de verantwoordelijke / contactpersoon binnen Maas International B.V. die verantwoordelijk is voor de opdracht.

3.3 Veiligheidsbeleid, verzekeringen en EHBO

Het is de verantwoordelijkheid van de contractor om ervoor te zorgen dat zij voldoende zijn verzekerd op het gebied van een arbeidsongevallenverzekering.

Het is de verantwoordelijkheid van de contractor om voldoende EHBO opgeleid personeel en medische apparatuur aan te bieden met betrekking tot het personeel dat zij in dienst heeft op de site.

3.4 Vóór bevestiging van de opdracht

Het bedrijf moet risicoanalyses kunnen verstrekken voor alle routinematige en niet-routinematige taken. Deze dienen besproken te worden met de verantwoordelijke persoon van Maas International B.V. vóór de aanvang van de werkzaamheden.

De contractor neemt dit 'Contractor Veiligheidshandboek' in ontvangst en is verantwoordelijk voor het instrueren van zijn personeelsleden en onderaannemers over de inhoud van dit handboek. Hij stuurt een ondertekend ontvangstbewijs terug naar Maas International B.V. De ondertekenaar is een lid van het management team van de contractor.

De contractor is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van een passende en toereikende risico-analyse van de te verrichten werkzaamheden, en de hierop gebaseerde veilige werkmethodes. Het kan bij bepaalde werkzaamheden aan de contractor gevraagd worden om een VGM-Plan (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) op te stellen.

Als een werknemer van een contractor lijdt aan een van de volgende medische voorwaarden, of enige andere aandoening of handicap die van invloed kan zijn hoe de aannemer het werk uitvoert, dan moet dit worden gemeld bij verantwoordelijke persoon van de onderneming vóór de start van de werkzaamheden bijv.:

- Doofheid
- Epilepsie
- Diabetes (die met insuline behandeling)
- Astma
- Kleurenblindheid

3.5 Toezichthouder

De contractor benoemt een toezichthouder op de site die verantwoordelijk is voor de gezondheids-en veiligheidsnormen. Een aanspreekpunt binnen Maas International B.V. zal worden verstrekt voor eventuele bijstand die het bedrijf nodig heeft voor het melden van ieder ongeval of incident dat al dan niet tot persoonlijk letsel heeft geleid.

3.6 Bij eerste aankomst op het werk

Bij de eerste aankomst op locatie zal de verantwoordelijke persoon van de contractor verslag uitbrengen aan de contactpersoon binnen Maas International B.V. alvorens de werkzaamheden aanvangen.

Op het gebied van calamiteiten is het verplicht dat iedere aanwezige persoon zich registreert bij de receptie. Bij het verlaten van het gebouw/terrein dienen de desbetreffende personen zich uit te schrijven.

3.7 Tijdens het werk

Het werk dat door de contractor wordt uitgevoerd kan worden onderworpen aan veiligheidsinspecties en -controles uitgevoerd door de verantwoordelijke contactpersoon binnen Maas International B.V. of door de Health and Safety Manager. Als voorwaarde van het contract van de contractor wordt verwacht volledig samen te werken in deze inspectie-activiteiten.

Zoals al werd vermeld, behoudt Maas International B.V. zich het recht om halt toe te roepen aan het werk in het geval van het niet opvolgen van de overeengekomen veilige werkmethodes. Maas International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die de Contractant heeft als gevolg van deze actie.

3.8 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is de verantwoordelijkheid van de contractor om het personeel te voorzien van de juiste gereedschappen, veiligheidsuitrusting en kleding die vereist zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Alle medewerkers van contractors en onderaannemers dienen correct en adequaat opgeleid te zijn in het gebruik van deze apparatuur en het is aan de aannemer om ervoor te zorgen dat deze apparatuur / kleding goed wordt gebruikt / gedragen.

3.9 Roken

Roken is alleen toegestaan in het aangewezen gebied, namelijk het rookhok op het buitenterrein. Indien wordt geconstateerd dat u deze regel overtreedt, kan u onmiddellijk verzocht worden om het terrein te verlaten.

3.10 Afval

De contractant kan alleen gebruik maken van de afvalvoorzieningen van Maas International B.V. indien hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen.

De contractor is verantwoordelijk voor de verwijdering van de afvalstoffen die door het verrichte werk zijn vrijgekomen en zal ervoor zorgen dat deze verwijderd worden conform de Wet Milieubeheer.

Alle afval en eventueel ander puin en rommel gemaakt in de loop van de uitvoering van de werkzaamheden, dienen dagelijks van de site te worden verwijderd door de contractor (tenzij vóór de aanvang van de werkzaamheden andere afspraken gemaakt zijn met de verantwoordelijke persoon van Maas International B.V.).

Het verbranden van afval is niet toegestaan op bedrijfsterrein.

4 Algemene werkmethoden

4.1 Veilig werk vergunning

Een veilig werk vergunning moet worden verkregen voor de activiteiten hieronder vermeld voor de aanvang van werkzaamheden:

- graafwerkzaamheden
- begassing
- straling
- dakwerken, werken op hoogte
- werken aan elektriciteit
- heet werk
- werken met mobiele machines
- werken in besloten ruimtes
- rioolwerkzaamheden
- afbraakwerken
- werkzaamheden schadelijk voor het milieu / gevaarlijke stoffen

Deze wordt verkregen bij verantwoordelijke persoon van Maas B.V. Aanwijzingen aangegeven in de veiligwerkvergunning moeten worden gevolgd zonder afwijking.

4.2 Chemicaliën en MSDS

Werknemers van de contractor zullen zich melden, en krijgen toestemming van de verantwoordelijke persoon binnen Maas International B.V. over het gebruik van eventuele gevaarlijke chemicaliën. Van iedere gevaarlijke stof zal een Material Safety Data Sheet aangeleverd worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de contractor.

Ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen in een stalen vat met deksel en zullen niet worden opgeslagen in grotere hoeveelheden dan nodig voor de taak.

4.3 Vluchtwegen en blusapparatuur

Brandblusapparatuur en uitgangen moeten te allen tijde vrij te zijn/te worden gehouden van obstakels.

4.4 Training en gebruik apparatuur

Alle personeel van de contractor of onderaannemers moeten volledig gekwalificeerd zijn om alle werkzaamheden te verrichten die in het contract zijn overeengekomen en voeren

alle werkzaamheden uit conform volledige naleving van alle relevante wettelijke regelgeving en het veiligheidsbeleid van Maas.

Contractors zullen naar verwachting worden voorzien, en worden goed getraind in het gebruik van alle nodige tools om het werk op een veilige manier te voltooien. Maas International B.V. behoudt zich het recht om bewijzen/certificaten op te vragen van gebruikte apparatuur die een wettelijke test, inspectie of een grondig onderzoek moeten ondergaan. Draagbare elektrische apparatuur moet worden beoordeeld (NEN3140).

Lock-out procedure moet zo nodig worden gebruikt bij het werken op motoraangedreven apparatuur.

Contractors mogen geen gebruik maken van apparatuur die eigendom is van Maas International B.V., tenzij vooraf toestemming is verkregen via de verantwoordelijke persoon binnen Maas International B.V.

4.5 Werkgebied

Alle werknemers van de contractor zullen zich te allen tijde beperken tot de zone / gebied waarvoor zij toestemming hebben gekregen om in te werken.

Een hoge standaard van goede huishouding/orde en netheid moet te allen tijde worden nageleefd. Gebruikte apparatuur dient na het einde van de werkzaamheden in een veilige toestand te worden opgeborgen. Zo nodig dient bij gevaar het werkgebied te worden voorzien van waarschuwingsborden

5 Arbeidsmiddelen

5.1 Gevaarlijke machines

Alle machines gebruikt op bedrijfsterrein moeten periodiek worden onderhouden en indien elektrische apparatuur, worden onderworpen aan een NEN3140-keuring.

5.2 Heftrucks, kranen, takels en hefwerktuigen

Onder geen beding mag een contractor heftrucks, kranen, takels of hefwerktuigen gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Maas International B.V.

Alle apparatuur van deze aard ingesteld op het bedrijfsterrein van Maas International B.V. moeten voorzien zijn van (een kopie) m.b.t. de meest recente veiligheidskeuring.

5.3 Interne verkeersregels

Het bedrijf hanteert interne verkeersregels Deze zijn:

- 1) Draag te allen tijde de gordel (heftruck).
- 2) Probeer altijd rechts te houden.
- 3) Respecteer de voetgangers. Pas uw snelheid aan!
- 4) Voetgangers dienen gebruik te maken, indien aanwezig, van de voetpaden. Indien niet aanwezig, dienen zij zoveel mogelijk buiten de gebieden te blijven waar de trucks werken.
- 5) Buiten de gangen heeft een truck met last altijd voorrang.
- 6) Op een reachtruck dient u altijd achteruit te rijden.
- 7) Met een heftruck mag men nooit vooruit rijden als men niet over de last heen kan kijken, in deze situatie dient men altijd achteruit rijden.
- 8) Met een speedy rijdt men achteruit, behalve bij het laden/lossen of om de pallet op de sealmachines te plaatsen of te verwijderen kan men vooruit rijden.
- 9) Op een picktruck / stapelaar / speedy mag men niet zitten.
- 10) Maak bij de picktruck / stapelaar / speedy altijd de veiligheidsafsluiting dicht alvorens te picken op hoogte!
- 11) Het vervoeren van passagiers is verboden, m.u.v. trainingsmomenten. Hierbij is wel extra voorzichtigheid geboden.
- 12) Nabij / in gevarenzones zoals bij deuren / bochten en bij andere onoverzichtelijke situaties dient men de snelheid te matigen. Hierbij dient men altijd de claxon te gebruiken. Onnodig overdadig claxoneren wordt echter niet getolereerd.
- 13) Op de vloer mogen alleen speedy / stapelaar / picktruck / heftruck rijden.
- 14) Respecteer elkaars werkruimte (houd met rollend materieel zoveel mogelijk afstand van andere werknemers).

- 15) Rij nooit met geheven vorken, zowel met als zonder last, op uw voertuig!
- 16) Op de voetpaden mogen nooit pallets / rollend materieel geplaatst worden.
- 17) Het is verboden om met meer dan 1 volle pallet te rijden tenzij toestel hiertoe geschikt is.
- 18) Het is verboden pallets te schuiven over de vloer.
- 19) Voor de kopstellingen mogen niet meer dan 3 pallets staan, bij rij 51/54 maximaal 2 pallets.
- 20) Met een Combi-truck is het verboden om achteruit de gang uit te rijden aan de dockzijde van het gebouw.
- 21) Combi-trucks mogen niet in hal 5 komen, evenals niet in de brede gangen in Hal 4.
- 22) Wanneer een Combi-truck in een gang aanwezig is, mag er zich nooit iemand anders met of zonder rollend materiaal in dezelfde gang bevinden.
- 23) Houd er altijd rekening ermee dat een Combi- of Hopper-chauffeur slechter zicht heeft als deze op hoogte werkt.
- 24) Men mag NOOIT op de vorken van rollend materieel staan.
- 25) Steppen of hangen op een handpallet wagen is niet toegestaan.
- 26) Het wachten in de gangen is overbodig en men dient om te rijden naar zijn bestemming.
- 27) Tijdens pauzes dient men het rollend materiaal ordelijk weg te zetten (niet op gele lijnen of het gele gangpad) op de parkeerplaats voor de trucks of langs het gele pad.
- 28) Plastic, hout, lege pallets en/of dozen moeten te allen tijde mee genomen worden en op de daar voor bestemde plaatsen gedeponeerd te worden.
- 29) Gemarkerde vakken dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.
- 30) Bij het einde van de dienst behoort elke chauffeur zijn eigen voertuig schoon achter te laten in het laadstation.
- 31) Batterijen dienen verwisseld te worden volgens procedure.

5.4 Ladders en steigers

Bij het werken op hoogte (> 2.5m) dient de voorkeur gegeven te worden aan een steiger/hoogwerker in plaats van een ladder. Deze steiger moeten worden opgericht door volledig opgeleide steigerbouwers en de **vigerende** wetgeving hieromtrent. Alle steigers zullen worden geïnspecteerd door een volledig opgeleide persoon door de contractor verstrekt, met tussenpozen van 7 dagen en onmiddellijk na de ongunstige weersomstandigheden, aanpassingen of wijzigingen. Verslagen van de inspecties moeten worden geregistreerd en doorgestuurd naar de verantwoordelijke persoon binnen Maas International B.V.

Alle ladders moeten periodiek worden gecontroleerd door de contractor om ervoor te zorgen dat ze in het veilig werken staat voor gebruik.

Onveilige werkmethoden zoals staan op drums, kratten, dozen, leidingen, klimmen opstellingen, machines of andere structuren zijn strikt verboden!

6 Milieu en omgeving

6.1 Gevaarlijke stoffen

Veilig werk vergunning moet worden verkregen voordat er een gevaarlijke stof op bedrijfsterrein wordt gebracht.

Wanneer een contractor een gevaarlijke stof wenst te gebruiken, zal zij rekening moeten houden met de vereisten uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. De contractor moet ervoor zorgen dat een passende en toereikende risicoanalyse is uitgevoerd en dat voor de nodige risico's risicobeperkende maatregelen worden genomen. De contractor dient er ook voor zorgen dat er voldoende informatie over het veilig hanteren van de stof is en dat veiligheidsinformatiebladen beschikbaar zijn op de site en dat de werknemer de nodige opleiding heeft gekregen. De contractant is verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van alle ongebruikte en gevaarlijke afvalproducten van de site en voor de ultieme veilige verwijdering de gevaarlijke stoffen conform de Wet Milieubeheer.

6.2 Geluid

Een veiligwerk-vergunning moet worden verkregen als de contractors geluidsniveaus boven 85 dB (A) zullen produceren.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet neemt de contractor op organisatorisch niveau maatregelen om geluidshinder te beperken. Wanneer organisatorische maatregelen niet mogelijk zijn, dient passende gehoorbescherming aan de werknemers te worden aangeboden.

De bedrijfsleiding van Maas International B.V. wordt tevens tijdig geadviseerd over elke mogelijkheid van een hard geluid welke wordt gegenereerd door het werk van de activiteiten van de contractor, zodat Maas ook aan haar personeel de passende middelen kan aanbieden.

Alle gebieden waarvoor is toegewezen dat gehoorbescherming gedragen moet worden, zullen adequaat worden afgezet en zal worden aangeduid dat gehoorbescherming dient te worden gebruikt in deze gebieden.

6.3 Fijnstof

Een veilig werk vergunning moet worden verkregen als de contractor werkzaamheden uitvoert waarbij grote hoeveelheden stof of rook vrijkomen.

Wanneer een contractor werkzaamheden uitvoert waarbij veel stof of rook vrijkomt, is hij verantwoordelijk voor alle redelijke voorzorgen te nemen om het niveau terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. De contractant moet de verantwoordelijke persoon binnen Maas informeren voor het begin van deze werkzaamheden en ervoor te zorgen dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gedragen door het personeel zodat deze niet worden blootgesteld aan het gevaar. Het is de verantwoordelijkheid van de contractant om ervoor te zorgen dat de werkplek stofvrij wordt opgeleverd na het beëindigen van de werkzaamheden.

7 Specifieke werkmethoden

7.1 Afbraak- en sloopwerkzaamheden

Bij afbraak- of sloopwerkzaamheden is de contractor verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen zijn beschermd tegen o.a. het gevaar van vallend puin, ... Geen hout met uitstekende spijkers, schroeven of soortgelijke gevaren kunnen worden achtergelaten in een positie waar het een bron van risico kan zijn.

7.2 Afvoerleidingen en riool

Geen materialen of vloeistoffen moeten worden gedeponeerd in het riool of rioleringen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming de verantwoordelijke persoon binnen Maas.

7.3 Drukvluten en cilinders met samengeperst gas

Wanneer een aannemer bezig is op de werkzaamheden waarvoor het gebruik van perslucht noodzakelijk is, dienen de desbetreffende personen hiervoor getraind te zijn. Gecomprimeerde gasflessen worden opgeslagen, vervoerd en gebruikt strikt in overeenstemming met de veiligheid van de fabrikant.

7.4 Elektriciteit

Elektrische werkzaamheden mogen alleen worden verricht door bevoegde personen in de zin van de NEN3140. Alle elektrische apparatuur moet geschikt zijn voor gebruik en worden geïnspecteerd in overeenstemming met de eisen van de bovengenoemde normeringen en de contractor kan worden verplicht om een bewijs van dergelijke controles op verzoek van Maas te verstrekken.

7.5 Graafwerkzaamheden

Aannemers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de nodige onderzoeken worden uitgevoerd om eventueel lokale diensten te lokaliseren (gas e.d.) voordat eventuele graafwerkzaamheden worden gestart.

Alle graafwerkzaamheden van 1,2 meter of dieper dienen adequaat te worden ondersteund en gecontroleerd door een bevoegd persoon die door de contractor is aangewezen. Grondige veiligheidsinspecties van deze opgravingen worden uitgevoerd om de zeven dagen door een bevoegd persoon en geregistreerd en ter beschikking gehouden op locatie.

Geschikte waarschuwingen of barrières moeten worden opgericht.

7.6 Heet werk

Een werkvergunning moet worden verkregen alvorens heet werk wordt uitgeoefend.

Het gebruik van lasapparatuur, metaalsnijden, blowlamps of een andere open vuur of vonk is alleen toegestaan na de voltooiing van een veiligwerkvergunning.

Wanneer las- of snijwerkzaamheden nodig zijn dient de contractant ervoor te zorgen dat alle medewerkers goed zijn opgeleid en bevoegd en dat afdoende voorzorgsmaatregelen in de vorm van screening en brandblusinstallaties zijn genomen voor dergelijke operaties beginnen.

Alle branden, hoe klein ook, moeten worden gerapporteerd aan de BHV-organisatie van Maas International B.V.

7.7 Schilderen

Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden tegen risicovolle activiteiten van schilders en behangers, zoals o.a. de opslag van lichtontvlambare vloeistoffen.

Wanneer speciale chemische gevaren bestaan van bijvoorbeeld lood of oplosmiddel gebaseerde materialen moet de contractor on-site beschikken over de juiste veiligheidsinformatiebladen.

De veiligheid regels voor werken op hoogte zijn ook van toepassing op vb. decoratieactiviteiten.

7.8 Watervoorziening

Een veilig werk vergunning moet vóór aanvang van elk werk worden verkregen op, of met betrekking tot het watervoorzienings- en-distributienetwerk en voor alle werkzaamheden aan of met betrekking tot brandbeveiliging en sprinklersystemen.

7.9 Werken op hoogte of op daken

Een veilig werk vergunning moet worden verkregen voor alle werkzaamheden op, of de toegang tot hoogten.

Geen personeel van een contractor zal worden toegestaan om op het dak van het gebouw te werken zonder de toestemming van Maas International B.V. via de veiligwerkvergunning.

Vuilnis en puin moeten altijd veilig worden verwijderd vanuit de werkplek. Van hoogte mag niets naar beneden worden gegooid. Goten en afvoerbuizen mogen niet worden geblokkeerd door puin of afval.

Er mogen geen materialen onbeheerd te worden achtergelaten op daken of op een hoogte van 2,5 meter en hoger.

Alleen getraind en ervaren personeel zal worden toegelaten om werken op hoogte uit te voeren.

8 Calamiteiten

8.1 Brand en evacuatie

In het geval van een brand of wanneer het alarm afgaat:

- a. Stop werkzaamheden onmiddellijk.
- b. Haal eventueel hangende lasten omlaag, zonder gevaar voor zichzelf of anderen.
- c. Schakel apparatuur en machines uit, indien mogelijk zonder gevaar voor zichzelf of anderen.
- d. Evacueer het gebied door een vooraf vastgestelde route (via de dichtstbijzijnde nooduitgang).
- e. Ga naar de verzamelplaats en volg te allen tijde de instructies van de BHV'ers.
- f. Blijf op het verzamelpunt totdat u nadere instructies krijgt van een BHV'er.
- g. Ga niet opnieuw het gebouw in tot verteld wordt dat u het pand terug kan betreden.

Als een contractor een brand ontdekt:

- a. Onmiddellijk een handbrandmelder activeren.
- b. Verlaat de werkplaats via de dichtstbijzijnde nooduitgang.
- c. Breng, indien mogelijk, verslag uit aan de BHV-organisatie van Maas: meld informatie over de locatie / omvang van de brand, of er evt. slachtoffers zijn.
- d. Ga naar de verzamelplaats (op het einde van Hal 4) en volg te allen tijde de instructies van de BHV'ers op.
- e. Blijf op het verzamelpunt totdat u nadere instructies krijgt van een BHV'er.

Alle chemische lekkages moet onmiddellijk aan een interne BHV'er gemeld worden. (receptie voor Maas Hoofdkantoor of depothouder op depot). Onder hun controle zal e.e.a. worden opgeruimd en schoongemaakt en een incident formulier worden ingevuld.

8.2 Ongeval & incidenten rapportage

De contractor is verantwoordelijk voor het onderzoek van alle ernstige ongevallen die plaatsvinden op de site. Maas International B.V. verwacht hierin dat de contractor het onderzoek voert naar de ware oorzaak van een ongeval en acties bepaalt om herhaling te voorkomen. Alle ongevallen, hoe miniem ook, moeten onmiddellijk worden gerapporteerd aan de Personeelsmanager van Maas International B.V. Indien een ongeval resulteert in een ernstig ongeval (dodelijke afloop of ziekenhuisopname), dan zal de H&R-Manager van Maas International B.V. contact opnemen met de verantwoordelijke binnen de firma van de contractor om dit te melden. De contractor is op zijn beurt dan verantwoordelijk voor het melden naar de SZW-inspectie. De contractor is in ieder geval verantwoordelijk voor het opstellen van de ongevalsrapporten.